

Información sobre productos

95 36 250

Cortacables

(tipo carraca)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
- No apto para cables de acero, cables trenzados y conductores de hilos finos (muy flexibles)
- Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
- Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
- Fácil y cómodo manejo con una sola mano, gracias a su efecto carraca
- Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación
- Posibilidad de dos velocidades, para un corte más fácil
- Fácil manejo por su reducido peso y forma compacta, especial para trabajar en áreas reducidas
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	95 36 250
EAN	4003773026884
Alicate	negro, lacado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	652 g
Dimensiones	250 x 115 x 20 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	240 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 32 mm
MCM	500
comprobado por VDE	sí

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC484c002
UNSPSC 13.1	23241616

Piezas de recambio

95 39 04	Trinquete de avance 95 3 250/280,
95 39 08 S	Juego de muelles de tensión para el montaje lateral 95 36 25/28,
95 39 03	brazo móvil (3) para 95 31 250/280, con funda
95 39 12	Juego de pernos distanciadores de 3 piezas,
95 39 13	Tornillo avellanado elevado,
95 39 97 280	Mango de alicates de corte fijo con manguito,

Piezas de recambio

95 39 250	Cuchilla móvil de recambio para 95 31 250 / 95 36 250,
95 39 99 250	Mango de alicates de corte fijo con manguito,
95 69 190 03	Fijador,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Efecto carraca, posibilidad de dos velocidades , para un corte más fácil