

# Sierra de corona múltiple „Professional“, Ø 25–62 mm



**Sierra con 7 sierras de cambio rápido, Ø 25–62 mm, profundidad de corte 33 mm**



## Características

- Sierras de acero de wolframio templadas por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- 7 sierras de cambio rápido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), 33 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Dentado fino para un corte limpio y eficaz
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro
- Vástago hexagonal, compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales
- Alta calidad industrial para una larga vida útil
- Sierra de corona preinstalada para el uso inmediato, con plato receptor estable de aluminio y broca centradora pulida de 8 mm de diámetro

## Adecuado para el material

Adecuado para el material

Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

# Sierra de corona múltiple „Professional“, Ø 25–62 mm



## Especificaciones técnicas


Diámetro de la broca	8 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	33 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Hojas de sierra de acero al tungsteno Cuerpo metálico

## Volumen de suministro

1 plato receptor  
1 broca de centrado Ø 8 mm  
7 hojas de cambio rápido Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

## Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2160000	1	50 mm	8 mm	vástago hexagonal	800 – 1.200 RPM	 4 006885 216006 4006885216006