

tesa® Professional 4612 extra Power® Universal



información producto

Cinta americana fuerte

tesa® 4612 es una cinta de reparación de tejido con adhesivo de caucho natural. Esta cinta de reparación de tejido es impermeable y es fácil de manejar, se puede rasgar con la mano y es indicada para un grande número de aplicaciones DIY. Debido a su alta fuerza adhesiva, también pega en superficies rugosas y com polvo, como albañería o madera. tesa® 4612 facilita el trabajo de los profesionales y garantiza excelentes resultados, así como clientes satisfechos .

Aplicaciones principales

- Sellado de tuberías y conductos
- Unión de películas de protección en construcción
- Cierre de hojas de revestimiento
- Aplicación en albañilería y madera
- Fijación, cierre, embalaje y mucho más!

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

• Material de soporte	tejido laminado con PE	• Resistencia a la rotura	30 N/cm
• Espesor total	230 µm	• Resistencia a la temperatura (30 min)	95 °C
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Malla	27 contar por pulgada cuadrada
• Elongación a la ruptura	15 %		

Adhesión sobre

- acero 4.4 N/cm

Propiedades

- | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------------|----|
| • Se puede cortar con la mano. | ●●● | • Resistencia a la abrasión | ●● |
| • Línea nítidas de corte | ●●● | • Resistente al agua | ●● |

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

tesa® Professional 4612 extra Power® Universal



información producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04612>