


MANGUERA PLANA

H03VVH2-F: 300/300 V. H05VVH2-F: 300/500 V. A05VVH2-F: 300/500 V.

H03VVH2-F H05VVH2-F A05VVH2-F

APLICACIONES

Cable para la alimentación de aparatos electrodomésticos en viviendas y oficinas. En el caso del cable H03VVH2-F para esfuerzos mecánicos pequeños como aparatos de radio, lámparas de mesa, lámparas de colgar y máquinas de oficina. En el caso del cable H05VVH2-F y A05VVH2-F para esfuerzos mecánicos medios, en pequeñas aplicaciones domésticas.



CARACTERÍSTICAS



APLICACIONES



CERTIFICACIONES



E_{ca}



DISEÑO

[1] CONDUCTOR	Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228
[2] AISLAMIENTO	PVC
[3] CUBIERTA	PVC flexible color Blanco

DATOS TÉCNICOS

	SECCIÓN [mm ²]	COLOR CUBIERTA/AISLAMIENTO	MEDIDAS EXTERNAS [mm]	PESO [kg/km]	INTENSIDAD (A)	CABLE
H03	2x0,75	○ / ●●	3,3 x 5,6	33,4	6	H03VVH2-F

Normas de referencia
UNE-21031-5

>> **CONDICIONES DE SUMINISTRO**

SECCIÓN [mm ²]	COLOR CUBIERTA/AIS-LAMIENTO	Tipo	Capacidad (m)	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	PEDIDO MÍNIMO	PRECIO TARIFA
2x0,75	○ ● ●	A	5	0702000SBRBR005	8428722199741	16	
2x0,75	○ ● ●	A	10	0702000SBRBR010	8428722199758	15	
2x0,75	● ● ●	A	5	0702000SRBR005	8428722199802	16	
2x0,75	● ● ●	A	10	0702000SRBR010	8428722199819	15	
2x0,75	○	CARRETE	300	0702000SBBP300	8428722204261		
2x0,75	●	CARRETE	300	0702000SBP300	8428722204247		

